

Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck 75W-90

ОПИСАНИЕ

Синтетическое гипоидное трансмиссионное масло высокого давления сформулированное как TDL (total drive line), для применения в коробках передач с ручным управлением, а также в гипоидных, раздаточных передачах и в отборах мощности. Удовлетворяет все общие требования предъявляемые к смазочным материалам применяемым в ступенчатых передачах современной грузовой и прочей технике. Синтетические базовые масла обеспечивают отличную вязкостную и температурную стабильность, а также высокую устойчивость к нагрузкам и снижение износа.

СВОЙСТВА

- высокий уровень устойчивости к нагрузкам
- снижение износа
- снижение уровня ходового шума
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличная устойчивость к старению и срабатыванию
- сочетается со всеми уплотнительными материалами
- предназначено для применения в коробках передач с ручным управлением, а также в гипоидных, раздаточных передачах и отборах мощности
- обладает долговременной стабильностью

Спецификации и допуски:

API GL 4/5

API MT 1

MB-Freigabe 235.8

MAN 341 Typ Z2

MAN 341 Typ E3

MAN 341 Typ M3

MIL-PRF-2105 E


Volvo 97312

ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

MAN M 3343 Typ S (alt)

Scania STO 1:0



Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck 75W-90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| SAE-класс вязкости | : 75W-90 | | |
| Плотность при +15°C | : 0,870 | g/cm ³ | DIN 51757 |
| Вязкость при +40°C | : 106,0 | mm ² /s | DIN 51562 |
| Вязкость при +100°C | : 15,5 | mm ² /s | DIN 51562 |
| Вязкость при -40°C | : <150000 | mPas | DIN 51398 |
| Устойчивость к срезу | : 13,6 | mm ² /s | DIN 51350-6 KLR |
| Индекс вязкости | : 155 | | DIN ISO 2909 |
| Температура воспламенения | : 200 | °C | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | : -45 | °C | DIN ISO 3016 |
| ASTM-красочное число | : 1,5 | | DIN 51578 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссий, особо для главных передач с гипоидным зацеплением для которых предписано применение трансмиссионных масел соответствующих классификации GL 5 по API, а также для в коробках передач с ручным управлением, а также в гипоидных, раздаточных передачах и отборах мощности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять масло следует с учётом вязкости предписанной производителями передач. Смешивается со всеми высококачественными марочными маслами. Наиболее эффективно используются качества масла путём применения его в чистом не смешанном с другими маслами виде.

ФАСОВКА

| | | |
|---|-------|--------------|
| Vollsynth. Hypoidgetriebeoil Truck 75W-90 | 20 л | Артикул 1182 |
| | 60 л | Артикул 1183 |
| | 205 л | Артикул 1184 |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

