

Top Tec ATF 1400

ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1400 – HC-синтетическое высокопроизводительное трансмиссионное масло автоматики нового поколения. Специально для использования в вариаторах CVT с ремнем в виде плоской пластинчатой цепи из стальных звеньев. Синтетические базовые масла и отборные присадки обеспечивают наилучшую защиту против вспенивания, что необходимо в передаточных механизмах CVT. Обладает очень хорошей стабильностью к старению и окислению. Top Tec ATF 1400 испытан и надежен, прежде всего, в передаточных механизмах Autotronic Мерседес Бенц А-и В класса, а также в автоматических передаточных механизмах Multitronic Audi.

СВОЙСТВА

- оптимальное поведение вязкости и температуры
- наилучшая защита против вспенивания
- отличные низкотемпературные свойства
- замечательная стабильность старения и окисления
- для устранения проблем переключения
- отличная защита от износа
- отличная антикоррозийная защита

Спецификации и допуски

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:

Dodge NS-2
 Dodge CVTF+4
 Ford CVT23
 Ford CVT30/MERCON C
 GM/Saturn DEX-CVT
 Honda HMMF
 Hyundai SP III
 Jeep CVTF+4
 Jeep NS-2
 Kia SP III
 Mini Cooper (EZL 7/99)
 Mitsubishi CVTF-J1
 Mitsubishi SP-III
 MB 236.20
 Nissan CVT NS-2 Fluid
 Subaru Lineartronic CVTF
 Subaru NS-2
 Suzuki NS-2
 Suzuki TC
 Suzuki CVT Green1
 Toyota TC
 VW G 052 180
 VW G 052 516

Примечание!: не предназначен для трансмиссии вариатор (гибрид) (в т.ч. Honda, Ford)!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Плотность при +15°C	: 0,848	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость – 40°C	: < 12000	mPa/s	DIN 51389
Вязкость при +40°C	: 34,0	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 7,0	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 173		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 210	°C	DIN ISO 2592

PRODUKTINFORMATION

Температура застывания : - 52 °C
ASTM-Цвет : желто-коричневый



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для вариаторов CVT нового поколения с ремнем в виде плоской пластинчатой цепи из стальных звеньев.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на спецификации и требования производителей агрегатов или транспортных средств. Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.

ФАСОВКА

Top Tec ATF 1400

1 л
20л

Артикул 3662/8041
Артикул 3692

29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

