

Synthoil Race Tech GT1 10W-60

ОПИСАНИЕ

Synthoil Race Tech GT1 10W-60 полностью синтетическое моторное масло полученное на основе современной технологии, особенно подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей. Комбинация синтетических базовых масел и современных присадок обеспечивает полное соответствие требованиям современного двигателестроения.

СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при экстремальных нагрузках
- очень высокая стабильность к сдвигу и старению
- очень низкие потери масла на испаряемость и расход
- превосходная чистота двигателя
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- смешиваемо со стандартными моторными маслами
- протестировано на совместимость с катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

ACEA	A3/B4
API	SL/CF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	синтетические масла / присадки
Класс вязкости	:	10W-60
Цвет ASTM	:	3,5
Плотность при 15 °C	:	0,855 г/см ³
Вязкость при 40°C	:	155 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	:	23,8 мм ² /с
Индекс вязкости	:	185
Температура вспышки	:	240 °C
Температура застывания	:	-30 °C
Испаряемость	:	6,9 %

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него. Специально предназначено для высоких требований спортивных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Synthoil Race Tech GT110W-60

1 л	Артикул 1943
4 л	Артикул 7535
5 л	Артикул 1944
20 л	Артикул 1392
60 л	Артикул 1393
205 л	Артикул 1394

PI 08/06/13

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.