



RAVENOL VDL SAE 5W-40 (арт. 1111132)

RAVENOL VDL SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto для легковых дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Предназначено для дизельных двигателей с и без турбонадува и прямым впрыском топлива легковых автомобилей. Гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Соответствует спецификациям: ACEA B3/B4, API CF, SAE 5W-40

Соответствует требованиям: BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-M2, MB 229.3, MITSUBISHI, Nissan, Opel/GM GM-LL-B-025, Toyota Common Rail, VW 505 00

Применение RAVENOL VDL SAE 5W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	13,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	83	DIN 51562
Индекс вязкости		163	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	8,4	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	850	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1	DIN 51575
Температура вспышки	°C	227	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-39	DIN ISO 3016
Цвет		коричневый	

Дата документа: 22.03.2016