



GTX 15W-40 A3/B3

Превосходная защита от образования шлама для повышения надёжности работы двигателя

Описание

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 – полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, одно из самых популярных моторных масел в мире. Подходит для автомобилей иностранного и отечественного производства. Это больше, чем просто масло. Это комплекс технических решений и технологий, ежедневно защищающий Ваш двигатель от негативных воздействий, в частности, от образования шлама.

Тяжёлые условия эксплуатации автомобиля, такие как частая работа двигателя в режимах остановка – движение / стоп – старт, суровый климат и увеличенные интервалы замены масла, могут приводить к образованию густых смолистых отложений, которые называются шламами. Накопление шлама в Вашем двигателе может привести к ухудшению циркуляции масла и преждевременному выходу двигателя из строя. Castrol GTX защищает двигатель от образования отложений на 25% лучше по сравнению с нормами, установленными стандартами API SL и ACEA A3/B3.

Применение

Моторное масло Castrol GTX 15W-40 A3/B3 подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы соответствующие классу вязкости SAE 15W-40 и спецификациям ACEA A3/B3 или API SL/CF.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 одобрено к использованию в автомобилях VW и Mercedes-Benz, в которых предписаны моторные масла с классом вязкости SAE 15W-40 и допусками VW 501 01/505 00 или MB-Approval 229.1.

Преимущества

Castrol GTX 15W-40 A3/B3:

- специальная композиция присадок, противостоящая образованию шлама, обеспечивает защиту от этих загрязнений на 25 % лучше по сравнению с нормами, установленными отраслевыми стандартами*;
- превосходная термическая стойкость и стабильность вязкостных характеристик;
- эффективная работа противоизносных присадок способствуют увеличению ресурса двигателя.

*API SL / ACEA A3/B3 Sequence VG

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.871
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² с	14.31
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² с	100
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	144
Динамическая вязкость, CCS при -20 °С (15W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5260
Температура потери текучести	ASTM D97	°С	-33
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	200
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.02

Спецификации

ACEA A3/B3

API SL/CF

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.1

VW 501 01/ 505 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

GTX 15W-40 A3/B3

25 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru