



RAVENOL Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 90 (арт. 1223302)

RAVENOL LS 90 минеральное трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Предназначено специально для современных самоблокирующихся (Limited Slip) дифференциалов. Обеспечивает долговременную защиту элементов трансмиссии и фрикционов.

Соответствует спецификациям: API GL-5, SAE 90W

Одобрено производителями техники: ZF TE-ML 05C/TE-ML 12C/TE-ML 16E/TE-ML 21C

Соответствует требованиям: MIL L-2105D

Применение RAVENOL Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 90 обеспечивает:

- Стабильность даже при высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа благодаря присадкам
- Отличные свойства "limited slip"
- Отличную защиту от износа
- Очень хорошую устойчивость к окислению, даже при очень высоких температурах
- Хорошее пено- и воздухотведение даже на больших скоростях
- Нейтральное поведение по отношению к черным металлам и уплотнительным материалам
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	15,7	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	155	DIN 51562
Индекс вязкости		140	DIN ISO 2909
Плотность при 15°C	кг/м	900	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	>170	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016

Дата документа: 10.03.2016