



Chevron Delo XLD Multigrade SAE 10W-40

Преимущества продукта для клиента

Chevron Delo XLD Multigrade - масло для работы в тяжёлых условиях, создающее дополнительную выгоду клиенту за счёт следующих качеств:

- Исключительно высокие характеристики при работе в двигателях стандарта Euro 2 и Euro 3
- Максимальное продление срока службы двигателя
- Соответствие основным требованиям европейских производителей по увеличению интервалов между заменами масла
- Отличная диспергируемость сажи – предотвращает масло от загустевания вследствие накопления шлама, поддерживает двигатель в чистоте
- Отличная сопротивляемость коррозии – увеличение срока службы двигателя
- Сопротивляемость высокотемпературному окислению – масло сохраняет свои характеристики при экстремальных условиях работы
- Высокая стабильность сопротивления сдвигу – класс вязкости и характеристики сохраняются в жестких условиях работы
- Низкая летучесть – снижает потребление масла

Свойства



Масло Chevron Delo XLD Multigrade разработано для соответствия растущим требованиям транспортных компаний по снижению затрат посредством увеличения срока службы масла и фильтра, повышения экономии топлива и снижения затрат на обслуживание; одновременно соответствуя требованиям к транспортным средствам по увеличению сроков службы при крайне жестких условиях работы.

В зависимости от условий эксплуатации, интервалы между заменами масла вплоть до 100,000 км могут быть достигнуты с Chevron Delo XLD Multigrade. Однако, при работе с такими интервалами замены рекомендуется пользоваться программой контроля за состоянием масла Chevron LubeWatch.

Масло Chevron Delo XLD Multigrade изготавливается на основе нетрадиционной технологии базового масла с применением передовой технологии присадок, дающей исключительную стабильность, длительный срок службы и сохранение рабочих характеристик. Оно разработано для соответствия требованиям следующего поколения эксплуатационной классификации ACEA, которое находится на стадии планирования.

Проверенные миллионами миль превосходной работы, масла группы Chevron Delo представляют собой последнее слово в технологии высокоэффективных масел для дизельных двигателей.

Применение

Масло Chevron Delo XLD Multigrade – моторное масло с отличными характеристиками, приготовляемое по

нетрадиционной технологии базового масла и разработанное для обеспечения превосходной работы дизельных двигателей и защиты современных дизельных двигателей высокой мощности, работающих в чрезвычайно жестких условиях. Опираясь на самую последнюю спецификацию Daimler Chrysler 228.5, Chevron Delo XLD Multigrade отвечает самым последним требованиям европейских производителей по максимальному увеличению интервала между заменами масла. Оно также показывает превосходные характеристики в двигателях стандарта Euro 2 и Euro 3.

Масло Chevron Delo XLD Multigrade подходит для использования во многих других 4х-тактных дизельных двигателях, работающих в тяжелых условиях, включая большинство японских моделей.

Масло Chevron Delo XLD Multigrade соответствует или превосходит следующие требования по рабочим характеристикам:

Эксплуатационная классификация API CF

Эксплуатационная классификация ACEA:
ACEA E4

Требования основных изготовителей дизельных двигателей:

CCMC D5
Daimler Chrysler 228.5
Mack EO-K/2
MAN M3275, M3277
Volvo VDS-2
Scania LDF

Данные типовых испытаний

Класс SAE	10W-40
Кинематическая вязкость сСт при 40°C	90,3
сСт при 100°C	13,8
Индекс вязкости	156
Температура застывания, °C	-36
Сульфатная зола, вес %	1,8
Щелочное число, mg KOH/g	14,6

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.