



RAVENOL SLG LKW-Getr.Oel SAE 80W-90 (арт. 1223305)

RAVENOL SLG LKW Getriebeel 80W-90 это высококачественное мультифункциональное трансмиссионное масло с добавлением специально разработанного пакета присадок.

RAVENOL SLG LKW Getriebeel 80W-90 разрабатывалось специально для коробок передач и элементов трансмиссии большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является трансмиссионным маслом уровня качества Total Drive Line (TDL).

Идеально подходит при эксплуатации коробок передач с интегрированным гидравлическим трансмиссионным тормозом Intarder или отдельным гидравлическим трансмиссионным тормозом Retarder.

Соответствует спецификациям: API GL-4/GL-5/MT-1, SAE 80W-90

Одобрено производителями техники: MAN 341 тип E2

Соответствует требованиям: MAN 3343 тип M (увеличенный интервал замены), MIL L-2105A/L-2105B/L-2105C/L-2105D/L-2105E, MT-1, Scania STO 1:0, VOLVO 97310, ZF 05A/12E/16B/17B/19B/21A/TE-ML 02B

Применение RAVENOL SLG LKW-Getr.Oel SAE 80W-90 обеспечивает:

- Отличную работу при крайне низких температурах
- Высокую стабильность к окислению
- Чёткое переключение передач, снижение шума и вибрации шестерен
- Снижение потерь энергии на трении
- Предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания
- Сохранение вязкостных характеристик на весь срок эксплуатации

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	15,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	146,4	DIN 51562
Индекс вязкости		105	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	889	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	168	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-27	DIN ISO 3016
Цвет		коричневый	

Дата документа: 08.03.2016