

NESTE HYPOIDI TDL S 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий (Total Drive Line)

SAE 75W-90
API GL-4/GL-5
API MT-1
MIL-PRF-2105E
M 3343 Typ S ja MAN 341 Typ E3
MB 235.8
Scania STO 1:0
SAE J2360
Volvo 97312
Mack GO-J
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C

Neste Hypoidi TDL S 75W-90 - полностью синтетическое масла для трансмиссий и ведущих мостов, которое изготовлено из полностью синтетического базового масла и высококачественных противозадирных (EP) присадок.

Превосходная защита от износа и прочная масляная пленка в экстремальных условиях продлевают срок эксплуатации трансмиссии и уменьшают затраты на техническое обслуживание. Благодаря хорошим свойствам трения масло обеспечивает экономичность горючего и легкое переключение передач.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	75W-90
Плотность кг/м ³ , 15 °C	868
Температура вспышки °C (COC)	192
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	152
Вязкость cSt/ 40 °C	107
Вязкость cSt/ 100 °C	15,3
Вязкость Brookfield cП/-40 °C	70000

Масло Neste Hypoidi TDL S 75W-90 рекомендуется для круглогодичного применения для ведущих механизмов и дифференциалов, а также ручных передачах, где требуются масла класса API GL-4, GL-5 или API MT-1. Оно особенно рекомендуется для трансмиссий Scania с требованием Scania STO:1 и объектов смазки с требованиями по применению масла MAN 3343 тип S и уровня производительности Mercedes Benz 235.8. Придерживайтесь рекомендаций по обслуживанию и диапазонов замены масла изготовителей техники.

Масло Neste Hypoidi TDL S 75W-90 с успехом применяется в ведущих мостах и таких трансмиссиях легковых, грузовых и других транспортных средствах, рабочих машинах, когда от масел требуется высокая противозадирная устойчивость и длительные диапазоны замены масла.