



DYNATRANS DA 80W-90



Масло для мостов, оснащенных самоблокирующимися дифференциалами ограниченного трения.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации

API GL-5-LS

MIL.L.2105D

Одобрения производителей

- ✓ ZF TE-ML 05C/12C/21C

Соответствует требованиям

- ✓ Строительное оборудование: LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB...
- ✓ Сельскохозяйственная техника: CLAAS-RENAULT, NEW-HOLLAND (NH-520B/520C), DEUTZ, STEYR, FORD (M2C 104A)
- ✓ Полноприводные легковые автомобили и внедорожники NISSAN, TOYOTA, GM...

ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 рекомендовано для смазки мостов с самоблокирующимися дифференциалами ограниченного трения строительного оборудования, сельскохозяйственной техники, полноприводных легковых автомобилей и других транспортных средств.
- Данное масло также может быть использовано в традиционных мостах с гипоидной передачей, не оборудованных самоблокирующимся дифференциалом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Гарантирует чистоту дисков ограниченного трения, установленных в мостах.
- Подавляет шум и вибрацию при интенсивной работе
- Благодаря специальным противозадирным присадкам обеспечивает максимальную защиту тяжело нагруженных передач и механизмов, подвергающихся ударным нагрузкам.
- Отличная совместимость с фрикционными материалами дисков.
- Отсутствие влияния на уплотнительные материалы.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL DYNATRANS DA 80W-90

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	164
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	16
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	101
Температура застывания	°C	ASTM D97	-30

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.