

# RUBIA WORKS 1000 15W-40



Высококачественное моторное масло, специально разработанное для строительной, коммунальной и карьерной техники, работающей в тяжелых условиях, оснащенной турбированными и атмосферными двигателями.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели,  
отвечающие  
стандартам TIER  
1, 2 и 3

Тяжелая  
карьерная и  
строительная  
техника

- **RUBIA WORKS 1000** - масло для дизельных двигателей последнего поколения, в том числе для двигателей, отвечающих стандартам TIER 1, 2 or 3 (Euro Stage IIIa). Может использоваться в малых бензиновых двигателях и поршневых компрессорах.
- **RUBIA WORKS 1000** специально разработано для японских двигателей, подходит также для моторов американского и европейского производства.
- Подходит для круглогодичной эксплуатации в строительной, карьерной, в т.ч. тяжелой технике.
- Разработано специально для техники, работающей в широком температурном диапазоне, при тяжелых нагрузках, для долгой работы на холостом ходу с часто повторяющимися ускорениями, повышенными оборотами, в присутствии пыли и влаги.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ОДОБРЕНО


- JASO: DH-1 (Approved N° D033TOL601)
- ACEA: E7 (E5)
- API: CI-4 / SL
  
- MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.3
- DEUTZ: DQC III-05
- MAN: M 3275-1
- MTU: Catégorie 2
- CUMMINS : CES 20078
- VOLVO: VDS-3
- RENAULT: RLD-2.

СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ

- CATERPILLAR: ECF-2
- KOMATSU: EO-DH

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ДВИГАТЕЛЕЙ

- HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND LIEBHERR, JCB, etc...



PRODUCT MEETING JASO M 355  
COMPANY GUARANTEEING THIS PERFORMANCE:  
TOTAL LUBRIFIANTS

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантированная защита от износа

Увеличенные интервалы замены

Простота смазки двигателя

- Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих деталей двигателей, особенно в условиях продолжительных высоких нагрузок.
- Повышенные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства, обеспечивающие стабильность свойств моторного масла в течение продленного межсервисного интервала и защита от сажи, пыли, воды, топлива, продуктов сгорания (кислот).
- Позволяет эксплуатацию с продленными интервалами замены масла, максимально допустимыми производителями техники.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40</b>	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	103
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	14.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	141

