

Marine Vollsynthetisches Getriebeoil GL4/GL5 75W-90



ОПИСАНИЕ Высокопроизводительное полностью синтетическое трансмиссионное масло с экстремальными свойствами. При самых тяжелых условиях эксплуатации и больших колебаниях температур гарантирует безупречное функционирование агрегатов. Отличная антикоррозионная защита и защита от износа. Уменьшает шумность агрегатов.

СВОЙСТВА

- хорошая стабильность вязкости
- хорошо воспринимает давление
- минимизирует износ
- нейтрально к материалам уплотнений

СПЕЦИФИКАЦИИ Имеет следующие допуски и спецификации:

API GL 4/5
API MT-1
Соответствует:
ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс SAE	:	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	:	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	106,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	15,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (brookfield)	:	< 150000 мПа·с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	:	155 DIN ISO 2909
Температура застывания	:	-45°C
Температура вспышки	:	200 °C DIN ISO 2592
Цвет по ASTM	:	L1,5 DIN ISO 2049
Стойкость пены при 24°C	:	0\0 мл ISO 6247
Стойкость пены при 93,5°C	:	0\0 мл ISO 6247

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для редукторов стационарных и подвесных лодочных двигателей нужен высококачественный смазочный материал. Для разнообразных приводов. Превосходит наивысшие тестовые требования наиболее крупных производителей трансмиссий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращайте внимание на предписания изготовителей лодок и двигателей.

ФАСОВКА

250 мл Артикул 25037 GB-DK/N-FIN-S-RUS
20 л Артикул 25040

PI 1/17/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

