



Gazpromneft Premium 5W-40

Масло моторное всесезонное универсальное

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полностью синтетическое моторное масло, производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторное масло обладает: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар, улучшенными антикоррозионными свойствами.

Применение импортных технологий, включая базовые масла технологии VHVI, гарантирует высочайшие эксплуатационные свойства масла Gazpromneft Premium 5W-40.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает надежную защиту двигателя во всех режимах работы двигателя, включая предельные
- относятся к категории масел Long Life, что позволяет существенно увеличить интервалы замены масла
- благодаря превосходным вязкостно-температурным свойствам обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах в зимний период эксплуатации, в том числе в районах с суровыми зимними условиями
- совместимо с системами нейтрализации отработавших газов, способствует эффективной работе катализатора
- соответствует современным требованиям ведущих мировых производителей техники в отношении расхода масла, энергосберегающих свойств, испаряемости, интервала замены

ПРИМЕНЕНИЕ

- в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов (с турбонаддувом и без), где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SM/CF (или более ранних спецификаций) или ACEA A3/B4 и соответствующего класса вязкости: SAE 5W-40.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло Gazpromneft Premium 5W-40 одобрено/соответствует требованиям спецификаций:

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- Porsche A40
- Renault RN 710/700



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft Premium 5W-40

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	229
Температура застывания, °С	-39
Плотность, при 20 °С, г/см ³	0,855
Щелочное число, мг КОН/г	7,3
Зольность сульфатная, %	1,1

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло Gazpromneft Premium 5W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.